

Link do produktu: <https://www.colorstore.pl/typometr-z-litometrem-dcs-gpr-001-p-184.html>



Typometr z Litometrem DCS (GPR_001)

Cena brutto	80,07 zł
Cena netto	65,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	DCSG015
Kod producenta	10040
Producent	GrafiPress

Opis produktu

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE **Typometr z Litometrem DCS** – Kiedy liczy się dokładność pomiaru, wtedy liczą się precyzyjne, niezawodne i łatwe w użyciu narzędzia GrafiPress firmy DCS. Typometr DCS to niezastąpione narzędzie do precyzyjnego pomiaru wielkości czcionek o stopniu od 4 do 31 punktów, wielkości interlinii, określania grubości linii oraz ściągawka rozmiarów arkuszy wg normy DIN. Lithometr DCS pozwala na dokładne określenie kątów i liniatury rastra. Doskonale sprawdza się w przypadku kontroli i pomiarów gotowych naświetleń prac, offsetowych form drukowych oraz proofów. Stworzony z myślą o projektantach graficznych, specjalistach pre-press i drukarzach. Typometr z Lithometrem DCS dostarczany jest w białej, wytrzymałej i odpornej na zarysowania kopercie PVC razem ze szczegółową instrukcją użytkownika. Wysoka jakość wykonania, wygoda oraz precyzja pomiarów czynią go doskonałym, a jednocześnie niezbędnym dodatkiem do wyposażenia każdej pracowni graficznej, przygotowalni offsetowej i drukarni.

Typometr DCS posiada funkcje:

- Określanie stopnia pisma (wielkości czcionki)
- Pomiar interlinii (stopnia wiersza)
- Pomiar grubości linii w mm i punktach
- Tabela formatów arkuszy wg DIN

Lithometr DCS posiada funkcje:

- Określenia kątów rastra
- Oznaczenie liniatury rastra w zakresie od 50 do 300 lpi
- Linijka z podziałką w milimetrach i calach

Korzystanie z Typometru DCS:

- Pomiar stopnia pisma (wielkości czcionki): skala umożliwia pomiar stopnia pisma w zakresie od 4 do 31 punktów. By uzyskać najdokładniejszy wynik zaleca się by pomiaru dokonywać na literach P lub H. Trzeba przesuwać typometr, aż do momentu kiedy litera wypełni dokładnie podziałkę. Również pismo o stopniu do 340 punktów może zostać zmierzone z wykorzystaniem specjalnego indeksu. Poziom dokładności w przypadku pomiaru pisma szeryfowego wynosi +4%.
- Pomiar stopnia wiersza (Interlinii): najczęściej spotykany jest odstęp międzywierszowy w przedziale od 6 do 15, którego pomiar umożliwili typometr DCS. Pomiar interlinii odbywa się zawsze pomiędzy liniami bazowymi pisma. Dla osiągnięcia dokładności pomiaru sięgającej dwóch miejsc po przecinku, należy użyć bloków tekstowych składających się z kilku wierszy. Ustawia się górną linię pomiarową na linię bazową górnego wiersza bloku tekstowego. Następnie określa się, która z linii podziałki idealnie pokrywa się z linią bazową jednego z niższych wierszy. Aby uzyskać dokładną wartość stopnia interlinii należy podzielić odczytaną na skali liczbę przez ilość wierszy tekstu.

Dodatkowe funkcje pomiarowe typometru:

- Pomiar grubości linii (w mm i punktach).
- Zestawienie rozmiarów arkuszy według normy DIN.

-
- Tablice przeliczeń wielkości punktu pomiędzy Systemem Didota, a systemem Pica.
 - Pomiar średnicy okręgu (w mm i punktach).
 - Kątomierz

Funkcje Lithometru DCS:

- Pomiar kąta rastra – półkole służy do szybkiego określenia kąta rastra. Wystarczy przyłożyć go do powierzchni rastra. Linijka używana jest jako płaszczyzna pozioma. W miejscu, którym formuje się okrągły wzór podobny do dużej kropki można odczytać kąt.
- Pomiar liniatury rastra - umieść Lithometer na rastrowanej powierzchni i przesuń linijkę tak, aby kąt rastra wynosił 90 stopni. Wzór podobny do krzyża pojawi się w oknie pomiarowym liniatury rastra. Liniatura na skali podawana jest w liniach na cal i centymetr.